

Spezifikationen

Allgemeines

Die Asterina Basic ist unser VoIP-Kleinformat für bis zu 20 gleichzeitig geführte Gespräche. Informieren Sie sich hier über die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieser einzigartigen und komfortablen VoIP-Lösung!



Asterina VoIP-Box Compact

Intel P-M 800 MHz, 512 MB, VGA, 4S, 2xPS2, 2xLAN, 4xUSB, opt. bis zu 4 ISDN Active BRI.

Compact PBX für bis zu 20 gleichzeitig aktive Gespräche, individuelle Erstkonfiguration

Spezifikationen Asterina Compact

- ★ SIP, Inter-Asterisk® eXchange (IAX)
- ★ Lautlos, passiv gekühlte CPU, keine mechanisch bewegten Teile (ausser HDD eingebaut)
- ★ EuroISDN optional 1-4 BRI (NT/TE Modus)
- ★ etwa bis zu 20 gleichzeitig aktive Gespräche
- ★ Codec Support:
 - ★ GSM, GSM.726, ULaw, ALaw, iLBC
 - ★ G.729 (mit zusätzlicher kostengünstiger Lizenz)
- ★ robustes Stahlgehäuse
- ★ 48.5mm (H) x 234mm (B) x 175mm (T)
- ★ Power on/off LED
- ★ 1 oder 3 Ethernet 10/100 Mbit/s
- ★ Netzteil 230V

Umgebungsvariablen

- ★ Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- ★ Lager Temperatur: -20°C bis 80°C
- ★ Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)