

Spezifikationen

Allgemeines

Eine leistungstarke Ausgabe der Asterina, für bis zu 40 gleichzeitig geführte Gespräche. Informieren Sie sich hier über die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieser einzigartigen und komfortablen VoIP-Lösung!



Asterina VoIP-Box Extended

1.7GHz, 512 MB, VGA, 2S/P, VGA, 2xPS2, AC97, 2xLAN, 6xUSB, 1 PCI, opt. 1/2/4/8 ISDN BRI (NT/TE) oder 1/2/4 ISDN PRI.

Extended PBX für bis zu 40 gleichzeitig aktive Gespräche, individuelle Erstkonfiguration

Spezifikationen Asterina Extended

- ★ Lautlos, passiv gekühlte CPU, keine mechanisch bewegten Teile (ausser HDD eingebaut)
- ★ Dual Image, Alternate Boot Technology
- ★ SIP, Inter-Asterisk® eXchange (IAX)
- ★ EuroISDN optional 1-4 BRI (NT/TE Modus) oder 1/2/4 PRI
- ★ etwa bis zu 40 gleichzeitig aktive Gespräche
- ★ Codec Support:
 - ★ GSM, GSM.726, ULaw, ALaw, iLBC
 - ★ G.729 (mit zusätzlicher kostengünstiger Lizenz)
- ★ robustes Stahlgehäuse
- ★ 55mm (H) x 346mm (B) x 310mm (T)
- ★ Power on/off LED
- ★ 2 Ethernet 10/100 Mbit/s
- ★ Netzteil 230V

Umgebungsvariablen

- ★ Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- ★ Lager Temperatur: -20°C bis 80°C
- ★ Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)