

Spezifikationen

Allgemeines

Eine leistungstarke Ausgabe der Asterina ideal für den Einbau in Serverschränke, mit der bis zu 60 gleichzeitig geführte Gespräche bedient werden können. Informieren Sie sich hier über die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieser einzigartigen und komfortablen VoIP-Lösung!



Asterina VoIP-Box Extended RM I HE

P4C 2,66GHz, 512 MB, 2S/1P, 2xPS2, AC97, 2xLAN, 6xUSB, 1 PCI, opt. 1/2/4/8 ISDN BRI (NT/TE) oder 1/2/4 ISDN PRI.

Extended PBX für bis zu 60 gleichzeitig aktive Gespräche, individuelle Erstkonfiguration

Spezifikationen Asterina Extended RM I HE

- ★ Dual Image, Alternate Boot Technology
- ★ SIP, Inter-Asterisk® eXchange (IAX)
- ★ EuroISDN optional 1-4 BRI (NT/TE Modus) oder 1/2/4 PRI
- ★ etwa bis zu 60 gleichzeitig aktive Gespräche
- ★ Codec Support:
 - ★ GSM, GSM.726, ULaw, ALaw, iLBC
 - ★ G.729 (mit zusätzlicher kostengünstiger Lizenz)
- ★ robustes Stahlgehäuse
- ★ 44mm (H) x 430mm (B) x 660mm (T)
- ★ Power on/off LED
- ★ 2 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
- ★ Netzteil 230V

Umgebungsvariablen

- ★ Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- ★ Lager Temperatur: -20°C bis 80°C
- ★ Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)