

Spezifikationen

Allgemeines

Eine leistungsstarke Ausgabe der Asterina ideal für den Einbau in Serverschränke und mit den schnellen SATA Platten in einem Raid I nicht nur flexibel in den Möglichkeiten sondern auch mit einem hohen Maß an Sicherheit ausgestattet, mit der bis zu 60 gleichzeitig geführte Gespräche bedient werden können. Informieren Sie sich hier über die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieser einzigartigen und komfortablen VoIP-Lösung!



Asterina VoIP-Box Extended RM 2 HE RAID

P4C 2,66GHz, 512 MB, 2S/1P, 2xPS2, AC97, 2xLAN, 6xUSB, 2xSATA 80GB (Raid I), 2x460W Hotswap active PFC, opt. 1/2/4/8 ISDN BRI (NT/TE) oder 1/2/4 ISDN PRI.

Extended PBX für bis zu 60 gleichzeitig aktive Gespräche, individuelle Erstkonfiguration

Spezifikationen Asterina Extended RM 2 HE RAID

- ★ 2xSATA 80GB Raid I Verbund
- ★ SIP, Inter-Asterisk® eXchange (IAX)
- ★ EuroISDN optional 1-4 BRI (NT/TE Modus) oder 1/2/4 PRI
- ★ etwa bis zu 60 gleichzeitig aktive Gespräche
- ★ Codec Support:
 - ★ GSM, GSM.726, ULaw, ALaw, iLBC
 - ★ G.729 (mit zusätzlicher kostengünstiger Lizenz)
- ★ robustes Stahlgehäuse
- ★ 90mm (H) x 430mm (B) x 660mm (T)
- ★ Power on/off LED
- ★ 2 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
- ★ 2-fach redundantes Netzteil (2x460W Hotswap), 230V

Umgebungsvariablen

- ★ Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- ★ Lager Temperatur: -20°C bis 80°C
- ★ Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)