

Spezifikationen

Allgemeines

Die kleinste unserer VoIP-Boxen ist mit ihren 15cm x 15cm x 2,5cm kleiner als zwei übereinandergelegte DVD-Hüllen. Dennoch kann man mit ihr bis zu 10 Klappen bedienen oder sie auch für andere Anwendungen (beispielsweise Firewall oder Router) gebrauchen. Durch ihre Größe ist sie praktisch, durch Ihre relative Stärke verlässlich und vielseitig. Außerdem ist sie lautlos und WLAN-fähig.



Asterina VoIP-Box Nano

266Mhz Geode, 128MB, IS, 2 oder 3x LAN, 2xUSB optional

Nano PBX für bis zu 5 gleichzeitig aktive Gespräche, individuelle Erstkonfiguration

Spezifikationen Asterina Nano

- ★ SIP, Inter-Asterisk® eXchange (IAX)
- ★ Lautlos, passiv gekühlte CPU, keine mechanisch bewegten Teile
- ★ etwa bis zu 5 gleichzeitig aktive Gespräche
- ★ Codec Support:
 - ★ GSM, GSM.726, ULaw, ALaw, iLBC
 - ★ G.729 (mit zusätzlicher kostengünstiger Lizenz)
- ★ robustes Stahlgehäuse
- ★ 25mm (H) x 150mm (B) x 150mm (T)
- ★ Power on/off LED
- ★ 2 oder 3 Ethernet 10/100 Mbit/s
- ★ Netzteil 230V

Umgebungsvariablen

- ★ Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- ★ Lager Temperatur: -20°C bis 80°C
- ★ Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)