

Spezifikationen

Allgemeines

Die größte aller kleinformatischen VoIP-Boxen von Avalaris ist auch gleichzeitig die stärkste. Bei einer 3 GHz -Leistung und 1 GB RAM sind bis zu 100 gleichzeitig geführte Gespräche möglich. Zudem können andere Anwendungen, wie Webserver, Firewall, WLAN-Handys, Softclients und anderes - ganz nach ihren Vorstellungen und Anforderungen – mit ihr betrieben werden.



Asterina VoIP-Box Supreme

3 GHz, 1GB, VGA, AGP 8x, 2S/1P, 2xPS2, AC97, 1xGB-LAN, 4-8xUSB, 4xPCI, opt. 1/2/4/8 ISDN BRI (NT/TE) oder 1/2/4 ISDN PRI.

Extended PBX für bis zu 100 gleichzeitig aktive Gespräche, individuelle Erstkonfiguration

Spezifikationen Asterina Supreme

- ★ Lautlos, passiv gekühlte CPU, keine mechanisch bewegten Teile (ausser HDD eingebaut)
- ★ Dual Image, Alternate Boot Technology
- ★ SIP, Inter-Asterisk® eXchange (IAX)
- ★ EuroISDN optional 1-4 BRI (NT/TE Modus) oder 1/2/4 PRI
- ★ etwa bis zu 100 gleichzeitig aktive Gespräche
- ★ Codec Support:
 - ★ GSM, GSM.726, uLaw, aLaw, iLBC
 - ★ G.729 (mit zusätzlicher kostengünstiger Lizenz)
- ★ robustes Stahlgehäuse
- ★ 130mm (H) x 450mm (B) x 430mm (T)
- ★ Power on/off LED
- ★ 1 Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
- ★ Netzteil 230V

Umgebungsvariablen

- ★ Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- ★ Lager Temperatur: -20°C bis 80°C
- ★ Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)